AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Złącze Guillemin pod przewód, bez blokady 76 (3") mm, stal nierdzewna

Numer artykułu SKU: GMKS76VES

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Funkcja:
W sprzeglach Guillemin polaczenie polega na zazebianiu sie w siebie 4 prostopadlych pazurów. Na instalacjach mobilnych stosuje sie z reguly zlacze wyposazone w przestawny pierscien mocujacy (blokade), które przez skrecenie blokuje pazury. Aby utworzyc polaczenie przynajmniej jedna z polówek zlacza musi byc wyposazona w blokade. Tylko zlacze z blokada jest wyposazone w uszczelnienie miekkie.
Zastosowanie:
Pociagi drogowe z cysternami (ulica), przemysl i rolnictwo
Materialy:
Uszczelka: NBR, ew. lancuch: stal szlachetna (typ aluminium: stal ocynkowana)
Cisnienie robocze:
16 bar

DANE TECHNICZNE

Waga	2,2 kg
Materiał	stal szlachetna
Z możliwością zastosowania do wtyczki z zaworem	3 (powierzchnia uszczelniająca 101 mm)
Średnica wewnętrzna węża	76 mm (3")
Wersja	z blokadą

Nr kat.	GMKS76VES
EAN-13	4050571328382

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 12:21