



Złącze Guillemin pod przewód, bez blokady 80 (3") mm, stal nierdzewna



**Numer artykułu SKU:
GMKS80VES**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Funkcja:
W sprzęgach Guillemin połączenie polega na zazebianiu się w siebie 4 prostopadłych pazurów. Na instalacjach mobilnych stosuje się z reguły złącze wyposażone w przestawny pierścień mocujący (blokade), które przez skreślenie blokuje pazury. Aby utworzyć połączenie przynajmniej jedna z połówek złącza musi być wyposażona w blokady. Tylko złącze z blokadą jest wyposażone w uszczelnienie miękkie.

Zastosowanie:

Pociągi drogowy z cysternami (ulica), przemysł i rolnictwo

Materiały:

Uszczelka: NBR, ew. lancuch: stal szlachetna (typ aluminium: stal ocynkowana)

Cisnienie robocze:

16 bar

DANE TECHNICZNE

Waga	1,8 kg
Materiał	stal szlachetna
Z możliwością zastosowania do wtyczki z zaworem	3 (powierzchnia uszczelniająca 101 mm)
Średnica wewnętrzna węża	80 mm
Wersja	z blokadą

Nr kat.	GMKS80VES
EAN-13	4050571328399