



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Złącze Guillemin pod przewód, bez blokady 90 (3") mm, stal nierdzewna



Numer artykułu SKU:
GMKS90VES

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Funkcja:
W sprzęgłach Guillemin połączenie polega na zazebianiu się w siebie 4 prostopadłych pazurów. Na instalacjach mobilnych stosuje się z reguły złącze wyposażone w przestawny pierścien mocujący (blokade), które przez skreślenie blokuje pazury. Aby utworzyć połączenie przynajmniej jedna z połówek złącza musi być wyposażona w blokade. Tylko złącze z blokada jest wyposażone w uszczelnienie miękkie.

Zastosowanie:
Pociągi drogowe z cysternami (ulica), przemysł i rolnictwo

Materiały:
Uszczelka: NBR, ew. lancuch: stal szlachetna (typ aluminium: stal ocynkowana)

Cisnienie robocze:
16 bar

DANE TECHNICZNE

Waga	1,8 kg
Materiał	stal szlachetna
Z możliwością zastosowania do wtyczki z zaworem	3 (powierzchnia uszczelniająca 101 mm)
Średnica wewnętrzna węża	90 mm (3-1/2")
Wersja	z blokadą

Nr kat.	GMKS90VES
EAN-13	4050571328405