



## Złącze Guillemin pod przewód, bez blokady 101 (4") mm, stal nierdzewna



Numer artykułu SKU:  
**GMKS101VES**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

**Funkcja:**  
W sprzęgach Guillemin połączenie polega na zazebianiu się w siebie 4 prostokątnych pazurów. Na instalacjach mobilnych stosuje się z reguły złącze wyposażone w przestawny pierścień mocujący (blokade), które przez skreślenie blokuje pazury. Aby utworzyć połączenie przynajmniej jedna z połówek złącza musi być wyposażona w blokady. Tylko złącze z blokadą jest wyposażone w uszczelnienie miękkie.

**Zastosowanie:**

Pociągi drogowo z cysternami (ulica), przemysł i rolnictwo

**Materiały:**

Uszczelka: NBR, ew. lancuch: stal szlachetna (typ aluminium: stal ocynkowana)

**Cisnienie robocze:**

16 bar

## DANE TECHNICZNE

Waga	3,1 kg
Materiał	stal szlachetna
Z możliwością zastosowania do wtyczki z zaworem	4 (powierzchnia uszczelniająca 121 mm)
Średnica wewnętrzna węża	102 mm (4")
Wersja	z blokadą

Nr kat.	GMKS101VES
EAN-13	4050571328337