



Króciec szybkozłącza do przewodu 4, z odcięciem, NW5, POM



**Numer artykułu SKU:
KSS4NW5POBA**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Typ POM:

Materiały:

Korpus: POM czarny, sprężyna i zawór: Stal szlachetna 1.4310, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

0 - 10 bar

Typ PVDF:

Materiały:

Korpus: PVDF biały, sprężyny i zawór: Stal szlachetna 1.4571, uszczelka: FKM

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +120°C

Cisnienie robocze:

0 - 8 bar

Możliwe tylko następujące połączenia gniazd złącza i wtyku złącza:

Gniazdo złącza standard zamykające z wtykiem złącza standard (bez zaworu), gniazdo złącza standard zamykające z wtykiem złącza zamykającym BA, nie można łączyć ze złączami standardowymi o średnicy nominalnej 5!

kompatybilny z *:

Rectus (21, 90), Camozzi, EWO, KANI

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------|---------------|
| Waga | 0,0052 kg |
| Ciśnienie robocze | 0 do 10 bar |
| Zakres temperatury | -20 do +80 °C |
| Materiał | POM |
| Średnica wewnętrzna węża | 4 mm |
| Wersja | odcinający |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | KSS4NW5POBA |
| EAN-13 | 4050571453800 |

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 06:43