



Zaślepka do złączy Guillemín 2 1/2", z blokadą, stal nierdzewna



**Numer artykułu SKU:
GMKV212VES**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Funkcja:
W sprzęgłach Guillemín połączenie polega na zazebianiu się w siebie 4 prostokątnych pazurów. Na instalacjach mobilnych stosuje się z reguły złącze wyposażone w przestawny pierścień mocujący (blokadę), które przez skreślenie blokuje pazury. Aby utworzyć połączenie przynajmniej jedna z połówek złącza musi być wyposażona w blokadę. Tylko złącze z blokadą jest wyposażone w uszczelnienie miękkie.

Zastosowanie:

Pociągi drogowe z cysternami (ulica), przemysł i rolnictwo

Materiały:

Uszczelka: NBR, ew. lancuch: stal szlachetna (typ aluminium: stal ocynkowana)

Cisnienie robocze:

16 bar

DANE TECHNICZNE

Waga	0,65 kg
Materiał	stal szlachetna
Z możliwością zastosowania do wtyczki z zaworem	2-1/2 (powierzchnia uszczelniająca 83 mm)
Uwaga	z blokadą

Nr kat.	GMKV212VES
EAN-13	4050571328450