



## Zaślepka do złączy Guillemín 4", z blokadą



**Numer artykułu SKU:  
GMKV40VA**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

**Funkcja:**  
W sprzęgach Guillemín połączenie polega na zazebianiu się w siebie 4 prostopadłych pazurów. Na instalacjach mobilnych stosuje się z reguły złącze wyposażone w przestawny pierścień mocujący (blokada), które przez skreślenie blokuje pazury. Aby utworzyć połączenie przynajmniej jedna z połówek złącza musi być wyposażona w blokadę. Tylko złącze z blokadą jest wyposażone w uszczelnienie miękkie.

**Zastosowanie:**

Pociągi drogowe z cysternami (ulica), przemysł i rolnictwo

**Materiały:**

Uszczelka: NBR, ew. lancuch: stal szlachetna (typ aluminium: stal ocynkowana)

**Cisnienie robocze:**

16 bar

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,6 kg
Materiał	aluminium
Z możliwością zastosowania do wtyczki z zaworem	4 (powierzchnia uszczelniająca 121 mm)
Uwaga	z blokadą

Nr kat.	GMKV40VA
EAN-13	4050571328481