




Króciec szybkozłącza, grodziowy, do przew. 4, odcinający, NW5, PVDF



**Numer artykułu SKU:
KSSS4NW5PVBA**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Typ POM:

Materiały:

Korpus: POM czarny, sprężyna i zawór: Stal szlachetna 1.4310, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

0 - 10 bar

Typ PVDF:

Materiały:

Korpus: PVDF biały, sprężyny i zawór: Stal szlachetna 1.4571, uszczelka: FKM

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +120°C

Cisnienie robocze:

0 - 8 bar

Możliwe tylko następujące połączenia gniazd złącza i wtyku złącza:

Gniazdo złącza standard zamykające z wtykiem złącza standard (bez zaworu), gniazdo złącza standard zamykające z wtykiem złącza zamykającym BA, nie można łączyć ze złączami standardowymi o średnicy nominalnej 5!

kompatybilny z *:

Rectus (21, 90), Camozzi, EWO, KANI

DANE TECHNICZNE

Waga	0,008 kg
Ciśnienie robocze	0 do 8 bar
Zakres temperatury	-20 do +120 °C
Średnica (Emax)	10 mm
Materiał	PVDF
A	M 10 x 1
Średnica wewnętrzna węża	4 mm
Wersja	odcinający

Nr kat.	KSSS4NW5PVBA
EAN-13	4050571455484

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 18:35