



## Szybkozłączka NW7,2 G3/8" GW, POM



**Numer artykułu SKU:  
KDGI38NW7PO**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**



## OPIS PRODUKTU

Typ POM:

Materiały:

Korpus: POM czarny, sprężyna i zawór: Stal szlachetna 1.4310, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

0 - 10 bar

Typ PVDF:

Materiały:

Korpus: PVDF biały, sprężyny i zawór: Stal szlachetna 1.4571, uszczelka: FKM

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +120°C

Cisnienie robocze:

0 - 8 bar

Możliwe tylko następujące połączenia gniazd złącza i wtyku złącza:

Gniazdo złącza standard zamykające z wtykiem złącza standard (bez zaworu), gniazdo złącza standard zamykające z wtykiem złącza zamykającym BA, nie można łączyć ze złączkami standardowymi o średnicy znamionowej 7,2!

kompatybilny z \*\*:

Rectus (48)

\*\*Nazwy i oznaczenia są częściowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,027 kg
Cisnienie robocze	0 do 10 bar
Gwint	G 3/8
Zakres temperatury	-20 do +80 °C
Materiał	POM

Nr kat.	KDGI38NW7PO
EAN-13	4050571396893

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 13:28