



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Szybkozłączka NW7,2 G3/8" GW, PVDF



**Numer artykułu SKU:  
KDIGI38NW7PV**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**



## OPIS PRODUKTU

Typ POM:

Materiały:

Korpus: POM czarny, sprężyna i zawór: Stal szlachetna 1.4310, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

0 - 10 bar

Typ PVDF:

Materiały:

Korpus: PVDF biały, sprężyny i zawór: Stal szlachetna 1.4571, uszczelka: FKM

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +120°C

Cisnienie robocze:

0 - 8 bar

Możliwe tylko następujące połączenia gniazd złącza i wtyku złącza:

Gniazdo złącza standard zamykające z wtykiem złącza standard (bez zaworu), gniazdo złącza standard zamykające z wtykiem złącza zamykającym BA, nie można łączyć ze złączami standardowymi o średnicy znamionowej 7,2!

kompatybilny z \*\*:

Rectus (48)

\*\*Nazwy i oznaczenia są częściowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.

## DANE TECHNICZNE

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Waga               | 0,033 kg       |
| Cisnienie robocze  | 0 do 8 bar     |
| Gwint              | G 3/8          |
| Zakres temperatury | -20 do +120 °C |
| Materiał           | PVDF           |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | KDIGI38NW7PV  |
| EAN-13  | 4050571396909 |

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 10:49