



## Przewód pneumatyczny PU 8x5 mm,



**Numer artykułu SKU:  
PUN8X5SCHWARZ**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: Natychmiast**



## OPIS PRODUKTU

### Zalety:

mniejszy promień dzięki szczególnej elastyczności, bardzo dobra tolerancja zimna i bardzo dobre właściwości cofania, odporny na zalamania i scieranie, odporny na węglowodory alifatyczne i większość środków smarowych, odporny na starzenie w otoczeniu tlenu, nadaje się do lancuchów transportowych (min. kat gięcia odpowiada 10 krotności średnicy zewnętrznej)

### Materiał:

Poliester-poliuretan

Zakres temperatury:

-35°C do maks. +60°C

Twardość Shore:

97 A

Długość rolki:

50 m

Wartości wytrzymałości do wykorzystania ciśnienia przy odporności na temperaturę:

do +20°C: 100%, +30°C: 80%, +40°C: 68%, +50°C: 58%, +60°C: 50%

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,042 kg
Ciśnienie robocze	16 bar
Min. promień gięcia	23 mm
Średnica zewnętrzna węża	8 mm
Średnica wewnętrzna węża	5 mm
Średnica węża zewn. x wewn.	8 x 5 mm

Nr kat.	PUN8X5SCHWARZ
EAN-13	4050571553616