



## Przewód pneumatyczny PU 8x5,5 mm, srebrny



**Numer artykułu SKU:  
PUN8X5,5SILBER**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Zalety:

mniejszy promień dzięki szczególnej elastyczności, bardzo dobra tolerancja zimna i bardzo dobre właściwości cofania, odporny na zalamania i scieranie, odporny na węglowodory alifatyczne i większość środków smarowych, odporny na starzenie w otoczeniu tlenu, nadaje się do lancuchów transportowych (min. kat gięcia odpowiada 10 krotności średnicy zewnętrznej)

### Materiał:

Poliester-poliuretan

Zakres temperatury:

-35°C do maks. +60°C

Twardość Shore:

97 A

Długość rolki:

50 m

Wartości wytrzymałości do wykorzystania ciśnienia przy odporności na temperaturę:

do +20°C: 100%, +30°C: 80%, +40°C: 68%, +50°C: 58%, +60°C: 50%

## DANE TECHNICZNE

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Waga                        | 0,038 kg   |
| Ciśnienie robocze           | 16 bar     |
| Min. promień gięcia         | 23 mm      |
| Średnica zewnętrzna węża    | 8 mm       |
| Średnica wewnętrzna węża    | 5,5 mm     |
| Średnica węża zewn. x wewn. | 8 x 5,5 mm |

|         |                |
|---------|----------------|
| Nr kat. | PUN8X5,5SILBER |
| EAN-13  | 4050571553517  |