



Króciec szybkozłącza do przewodu 13, z odcięciem, NW7,2, POM



**Numer artykułu SKU:
KSS13NW7POBA**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Typ POM:

Materiały:

Korpus: POM czarny, sprężyna i zawór: Stal szlachetna 1.4310, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

0 - 10 bar

Typ PVDF:

Materiały:

Korpus: PVDF biały, sprężyny i zawór: Stal szlachetna 1.4571, uszczelka: FKM

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +120°C

Cisnienie robocze:

0 - 8 bar

Możliwe tylko następujące połączenia gniazd złącza i wtyku złącza:

Gniazdo złącza standard zamykające z wtykiem złącza standard (bez zaworu), gniazdo złącza standard zamykające z wtykiem złącza zamykającym BA, nie można łączyć ze złączami standardowymi o średnicy znamionowej 7,2!

kompatybilny z **:

Rectus (48)

**Nazwy i oznaczenia są częściowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------|---------------|
| Waga | 0,013 kg |
| Cisnienie robocze | 0 do 10 bar |
| Zakres temperatury | -20 do +80 °C |
| Materiał | POM |
| Średnica wewnętrzna węża | 13 mm (1/2") |
| Wersja | odcinający |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | KSS13NW7POBA |
| EAN-13 | 4050571453183 |

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 16:35