



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Króciec szybkozłącza do przewodu 6, z odcięciem, NW7,2, PVDF



Numer artykułu SKU:
KSS6NW7PVBA

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Typ POM:

Materiały:

Korpus: POM czarny, sprężyna i zawór: Stal szlachetna 1.4310, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

0 - 10 bar

Typ PVDF:

Materiały:

Korpus: PVDF biały, sprężyny i zawór: Stal szlachetna 1.4571, uszczelka: FKM

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +120°C

Cisnienie robocze:

0 - 8 bar

Możliwe tylko następujące połączenia gniazd złącza i wtyku złącza:

Gniazdo złącza standard zamykające z wtykiem złącza standard (bez zaworu), gniazdo złącza standard zamykające z wtykiem złącza zamykającym BA, nie można łączyć ze złączami standardowymi o średnicy znamionowej 7,2!

kompatybilny z **:

Rectus (48)

**Nazwy i oznaczenia są częściowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,014 kg
Cisnienie robocze	0 do 8 bar
Zakres temperatury	-20 do +120 °C
Materiał	PVDF
Średnica wewnętrzna węża	6 mm (1/4")
Wersja	odcinający

Nr kat.	KSS6NW7PVBA
EAN-13	4050571454432

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 08:53