



Przewód pneumatyczny PA, wielożyłowy, 4x2 mm, podwójny



Numer artykułu SKU:
PA4X2DUO

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:

Przy pomocy węży wieloprzewodowych PA można w przejrzysty sposób montować zawory i silowniki. Do montażu podwójny wąż na obydwóch końcach rozcina się ostrym nożem a następnie łączy przy pomocy przyłączy wozowych. W razie potrzeby końcówki węża jeszcze raz starannie przyciąć. Zastosowany poliamid zapewnia dobrą rezystancję chemiczną i pracę przy wysokich ciśnieniach i temperaturach.

Właściwości:

Półsztywny, dobrze rozkładalny i odporny na złamania

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +90°C

Twardość Shore:

61 D

DANE TECHNICZNE

Waga	0,02 kg
Ciśnienie robocze	44 bar
Długość rolki	50 m
Wykonanie	wąż podwójny
Kolory standardowe	niebieski - czarny
Średnica zewnętrzna węża	4 mm
Średnica wewnętrzna węża	2 mm
Średnica węża zewn. x wewn.	4 x 2 mm

Nr kat.	PA4X2DUO
EAN-13	4050571540500