



Przewód pneumatyczny PA, wielożyłowy, 6x4 mm, podwójny



Numer artykułu SKU:
PA6X4DUO

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:

Przy pomocy węży wieloprzewodowych PA można w przejrzysty sposób montować zawory i silowniki. Do montażu podwójny wąż na obydwóch końcach rozcina się ostrym nożem a następnie łączy przy pomocy przyłączy wężowych. W razie potrzeby końcówki węża jeszcze raz starannie przyciąć. Zastosowany poliamid zapewnia dobrą rezystancję chemiczną i pracę przy wysokich ciśnieniach i temperaturach.

Właściwości:

Półsztywny, dobrze rozkładalny i odporny na złamania

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +90°C

Twardość Shore:

61 D

DANE TECHNICZNE

Waga	0,033 kg
Ciśnienie robocze	27 bar
Długość rolki	50 m
Wykonanie	wąż podwójny
Kolory standardowe	niebieski - czarny
Średnica zewnętrzna węża	6 mm
Średnica wewnętrzna węża	4 mm
Średnica węża zewn. x wewn.	6 x 4 mm

Nr kat.	PA6X4DUO
EAN-13	4050571541095