AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód calowy poliuretanowy PU 3/16x3,2, czarny



Numer artykułu SKU: PUN3/16SCHWARZ

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

Sang-A

OPIS PRODUKTU

Zalety:
mniejszy promien dzieki szczególnej elastycznosci, bardzo dobra tolerancja zimna i bardzo dobre wlasciwosci cofania, odporny na zalamania i scieranie, odporny na weglowodory alifatyczne i wiekszosc srodków smarowych, odporny na starzenie w otoczeniu tlenu, nadaje sie do lancuchów transportowych (min. kat giecia odpowiada 10 krotnosci srednicy zewnetrznej)
Material:
Poliester-poliuretan
Zakres temperatury:
-35°C do maks. +60°C
Twardosc Shore:
97 A
Dlugosc rolki:
50 m
Wartosci wytyczne do wykorzystania cisnienia przy odpornosci na temperature:
do +20°C: 100%, +30°C: 80%, +40°C: 68%, +50°C: 58%, +60°C: 50%

DANE TECHNICZNE

Waga	0,013 kg
Ciśnienie robocze	10 bar
Min. promień gięcia	12 mm
Kolor	czarny
Średnica zewnętrzna	4,76 mm
Średnica zewnętrzna węża	3/16"
Średnica wewnętrzna węża	3,2 mm
Średnica węża zewn. x wewn.	3/16 x 3,2 mm

Nr kat.	PUN3/16SCHWARZ
EAN-13	4050571553180

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 21:44