AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Wtyk do szybkozłączki hydraulicznej ISO7241-1B, G3/8" GW



Numer artykułu SKU: VAS38ST

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Obudowa: Stal ocynkowana, uszczelka: Oring: NBR, pierscien oporowy: Teflon
Zakres temperatury:
-25°C do maks. +120°C
Opcjonalnie:
Gwint NPT -NPT, wtyczka z eliminatorem cisnienia (mozliwosc polaczenia, nawet jesli po stronie wtyczki powstalo cisnienie spietrzania, np. wskutek promieniowania slonecznego w stanie rozlaczonym) -DE
*oring: Viton, pierscien oporowy: Teflon (srednice znam. 40 i 50 maja tylko jeden oring)

DANE TECHNICZNE

Waga	0,06 kg
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie nominalne (PN)	325 bar
DN	10 mm
A	19,1 mm
B	35 mm
Wersja	wtyk

Nr kat.	VAS38ST
EAN-13	4050571718060

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 00:21