



Wtyk do szybkozłączki hydraulicznej ISO7241-1B, G 1 1/4" GW



**Numer artykułu SKU:
VAS114ST**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Obudowa: Stal ocynkowana, uszczelka: Oring: NBR, pierscien oporowy: Teflon

Zakres temperatury:

-25°C do maks. +120°C

Opcjonalnie:

Gwint NPT -NPT, wtyczka z eliminatorem ciśnienia (możliwość połączenia, nawet jeśli po stronie wtyczki powstało ciśnienie spiętrzenia, np. wskutek promieniowania słonecznego w stanie rozłączonym) -DE

*oring: Viton, pierscien oporowy: Teflon (średnice znam. 40 i 50 maja tylko jeden oring)

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------|---------|
| Waga | 1,3 kg |
| Gwint | 1-1/4 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Ciśnienie nominalne (PN) | 120 bar |
| DN | 40 mm |
| A | 44,5 mm |
| B | 75 mm |
| Wersja | wtyk |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | VAS114ST |
| EAN-13 | 4050571717735 |