AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Wtyk do szybkozłączki hydraulicznej ISO7241-1B, NPT 3/8" GW



## Numer artykułu SKU: VAS38ST-NPT

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

Materialy:
Obudowa: Stal ocynkowana, uszczelka: Oring: NBR, pierscien oporowy: Teflon
Zakres temperatury:
-25°C do maks. +120°C
Opcjonalnie:
Gwint NPT -NPT, wtyczka z eliminatorem cisnienia (mozliwosc polaczenia, nawet jesli po stronie wtyczki powstalo cisnienie spietrzania, np. wskutek promieniowania slonecznego w stanie rozlaczonym) -DE
*oring: Viton, pierscien oporowy: Teflon (srednice znam. 40 i 50 maja tylko jeden oring)

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,065 kg |
| **Gwint** | 3/8 |
| **Rodzaj gwintu** | NPT |
| **Ciśnienie nominalne (PN)** | 325 bar |
| **DN** | 10 mm |
| **A** | 19,1 mm |
| **B** | 35 mm |
| **Wersja** | wtyk |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VAS38ST-NPT |
| **EAN-13** | 4050571718084 |

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 00:36