



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Przewód techniczny 16,0 (5/8")x23,0mm, bardzo elastyczny



Numer artykułu SKU:  
**P16SOFT**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Rdzeń wewnętrzny: PCW czarny (typ olejoodporny: czerwony), pokrywa zewnętrzna: PCW niebieski (typ olejoodporny: czarny), wkładka tkana: włókno poliestrowe, nie zawiera silikonu

### Zakres temperatury:

-20°C do +60°C

### Cisnienie robocze:

15 bar (typ olejoodporny: 16 bar), nacisk miejscowy: ok. 60 bar (typ olejoodporny: ok. 64 bar)

### Obszar zastosowania:

Waz sprężonego powietrza dla przemysłu, warsztatu i stacji paliw. Bardzo elastyczny w każdych warunkach atmosferycznych, odporny na promieniowanie UV.

### Długość rolki:

50 m

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,27 kg
Min. promień gięcia	56 mm
Wykonanie	Standard
Średnica wewnętrzna węża	16 mm (5/8")

Nr kat.	P16SOFT
EAN-13	4050571538538