



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Przewód techniczny 25,0 (1")x33,5mm, bardzo elastyczny



Numer artykułu SKU:
P25SOFT

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Rdzeń wewnętrzny: PCW czarny (typ olejoodporny: czerwony), pokrywa zewnętrzna: PCW niebieski (typ olejoodporny: czarny), wkładka tkana: włókno poliestrowe, nie zawiera silikonu

Zakres temperatury:

-20°C do +60°C

Cisnienie robocze:

15 bar (typ olejoodporny: 16 bar), nacisk miejscowy: ok. 60 bar (typ olejoodporny: ok. 64 bar)

Obszar zastosowania:

Waz sprężonego powietrza dla przemysłu, warsztatu i stacji paliw. Bardzo elastyczny w każdych warunkach atmosferycznych, odporny na promieniowanie UV.

Długość rolki:

50 m

DANE TECHNICZNE

Waga	0,5 kg
Min. promień gięcia	88 mm
Wykonanie	Standard
Średnica wewnętrzna węża	25 mm (1")

Nr kat.	P25SOFT
EAN-13	4050571538583