AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód techniczny 19,0 (3/4")x26,5mm, bardzo elastyczny



Numer artykułu SKU: P19SOFTOL

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Rdzen wewnetrzny: PCW czarny (typ olejoodporny: czerwony), pokrywa zewnetrzna: PCW niebieski (typ olejoodporny: czarny), wkladka tkana: wlókno poliestrowe, nie zawiera silikonu
Zakres temperatury:
-20°C do +60°C
Cisnienie robocze:
15 bar (typ olejoodporny: 16 bar), nacisk miejscowy: ok. 60 bar (typ olejoodporny: ok. 64 bar)
Obszar zastosowania:
Waz sprezonego powietrza dla przemyslu, warsztatu i stacji paliw. Bardzo elastyczny w kazdych warunkach atmosferycznych, odporny na promieniowanie UV.
Dlugosc rolki:
50 m

DANE TECHNICZNE

Waga	0,33 kg
Min. promień gięcia	70 mm
Wykonanie	olejoodporny
Średnica wewnętrzna węża	19 mm (3/4")

Nr kat.	P19SOFTOL
EAN-13	4050571835286

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 22:13