



Króciec do szybkozłączki hydraulicznej, Flat Face ISO 16028, wlk. 4, G 1" (GW) - Cejn



Numer artykułu SKU:
FFS10/4-C

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Stal ocynkowana, uszczelka: NBR, pierścien oporowy: Teflon

Zakres temperatury:

-30°C do maks. +100°C

Zalety:

Zapobiega wniknięciu zanieczyszczeń, ponieważ gładka płaszczyzna powierzchni złącza umożliwia całkowite oczyszczenie. Dzięki konstrukcji tego złącza mogą być skutecznie amortyzowane siły osiowe. Szczególnie nadaje się do zastosowania w wężach hydraulicznych.

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------|---------|
| Waga | 0,47 kg |
| Gwint | 1 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Ciśnienie nominalne (PN) | 400 bar |
| Wielkość | 4 |
| DN | 19 mm |
| A | 30 mm |
| B | 48 mm |
| Wersja | wtyk |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | FFS10/4-C |
| EAN-13 | 4050571296575 |