



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Przewód przemysłowy PCW, 19 (3/4")x30,5mm, PN 80 bar



Numer artykułu SKU:  
**TX19/80**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Materiały:

Rdzeń wewnętrzny: PCW czarny, miękki, pokrywa zewnętrzna: PCW niebieski, wkładka tkana: Włókno poliestrowe

### Zakres temperatury:

-15°C do maks. +60°C

### Cisnienie robocze:

80 bar (20°C), 48 bar (40°C), 32 bar (60°C)

### Obszar zastosowania:

Odporny na promienie UV, elastyczny w niskich temperaturach waz uniwersalny do sprężonego powietrza, wody zimnej, przemysłu i rolnictwa, jest odporny na uderzenia i deptanie, wysoka obciążalność impulsem ciśnieniowym.

### Długość rolki:

50 m

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,55 kg
Min. promień gięcia	77 mm
Cisnienie rozrywające	240 bar
Średnica wewnętrzna węża	19 mm (3/4")

Nr kat.	TX19/80
EAN-13	4050571710767