



## Przewód calowy poliamidowy PA 3/16x3,5, naturalny



**Numer artykułu SKU:  
PA3/16NATUR**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

### Właściwości:

Półsztywny, dobrze rozkładalny i odporny na zalamania. Preferowane zastosowanie w przewodach sprężonego powietrza, hydraulicznych oraz paliwowych. Do zastosowania w łańcuchach transportowych. Kolor czarny: odporność na UV.

### Zakres temperatury:

-15°C do maks. +90°C

### Twardość Shore:

70 D

### Długość rolki:

30 m

### Wartości wytyczne do wykorzystania ciśnienia przy odporności na temperaturę:

-15°C do +20°C: 100%, +30°C: 87%, +40°C: 74%, +50°C: 64%, +60°C: 56%, +70°C: 51%, +80°C: 46%, +90°C: 43%

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,01 kg
Ciśnienie robocze	17 bar
Min. promień gięcia	16 mm
Kolor	naturalny
Średnica zewnętrzna	4,76 mm
Średnica zewnętrzna węża	3/16"
Średnica wewnętrzna węża	3,5 mm
Średnica węża zewn. x wewn.	3/16 x 3,5 mm

Nr kat.	PA3/16NATUR
EAN-13	4050571826338