AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód wąż gumowy do wody i sprężonego powietrza 51 (2")x66mm, zółty



Numer artykułu SKU: GS51

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Zakres temperatury:
6 - 32 mm: -30°C do maks. +50°C, 38 - 76 mm: -20°C do maks. +70°C
Cisnienie robocze:
6 - 32 mm: Powietrze: 10 bar, woda: 16 bar, cisnienie miejscowe 54 bar (Ø 32: 40 bar) przy 20°C, 38 - 76 mm: powietrze i woda: 20 bar, cisnienie miejscowe: ok. 60 bar przy 20°C
Obszar zastosowania:
6 - 32 mm: do powietrza zawierajacego srodki smarowe i wode przemyslowa w zastosowaniach ze srednim obciazeniem, 38 - 76 mm: do powietrza zawierajacego srodki smarowe i wode przemyslowa w zastosowaniach z wysokim obciazeniem
Dlugosc rolki:
40 m.
*obowiazuje dla typów GS 6 do GS 32

DANE TECHNICZNE

Waga	1,8 kg
Kolor	żółty
Ciśnienie rozrywajace	80 bar
Zakres temperatury	-30 do +80 °C
Ciśnienie robocze powietrza	25 bar
Średnica zewnętrzna węża	66 mm
Średnica wewnętrzna węża	51 mm (2")
Ciśnienie robocze wody	25 bar

Nr kat.	GS51
EAN-13	4050571866839

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 21:45