



## Przewód wąż gumowy do wody i sprężonego powietrza 76 (3")x95mm, żółty



**Numer artykułu SKU:  
GS76**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**



## OPIS PRODUKTU

### Zakres temperatury:

6 - 32 mm: -30°C do maks. +50°C, 38 - 76 mm: -20°C do maks. +70°C

### Cisnienie robocze:

6 - 32 mm: Powietrze: 10 bar, woda: 16 bar, ciśnienie miejscowe 54 bar (Ø 32: 40 bar) przy 20°C, 38 - 76 mm: powietrze i woda: 20 bar, ciśnienie miejscowe: ok. 60 bar przy 20°C

### Obszar zastosowania:

6 - 32 mm: do powietrza zawierającego środki smarowe i wodę przemysłową w zastosowaniach ze średnim obciążeniem, 38 - 76 mm: do powietrza zawierającego środki smarowe i wodę przemysłową w zastosowaniach z wysokim obciążeniem

### Długość rolki:

40 m.

\*obowiązuje dla typów GS 6 do GS 32

## DANE TECHNICZNE

Waga	3,2 kg
Kolor	żółty
Ciśnienie rozrywające	80 bar
Zakres temperatury	-30 do +80 °C
Ciśnienie robocze powietrza	25 bar
Średnica zewnętrzna węża	95 mm
Średnica wewnętrzna węża	76 mm (3")
Ciśnienie robocze wody	25 bar

Nr kat.	GS76
EAN-13	4050571866860