



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Szybkozłączka hydrauliczna, Flat Face ISO 16028, wlk. 1, G 1/4, stal nierdz. - Cejn



Numer artykułu SKU:
FFM14ES-C

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

1.4305, sprężyna: 1.4310, uszczelka: Viton, pierścien oporowy: Teflon

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +200°C

Zalety:

Zapobiega wnikięciu zanieczyszczeń, ponieważ gładka płaszczyzna powierzchni złącza umożliwia całkowite oczyszczenie. Dzięki konstrukcji tego złącza mogą być skutecznie amortyzowane siły osiowe. Szczególnie nadaje się do zastosowania w węzłach hydraulicznych.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,16 kg
Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie nominalne (PN)	250 bar
Wielkość	1
DN	6,3 mm
A	16,2 mm
B	27 mm
Wersja	gniazdo

Nr kat.	FFM14ES-C
EAN-13	4050571296131