



## Szybkozłączka hydrauliczna Flat-Face, wlk. 3, G3/8" GW



**Numer artykułu SKU:  
FFMS38**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Stal ocynkowana, komponenty narazone na zużycie: bardzo mocna stal hartowana indukcyjnie, sprężyny: Stal szlachetna 1.4310, uszczelka: NBR

### Zakres temperatury:

-25°C do maks. +125°C

Możliwe podłączenie z ciśnieniem resztkowym we wtyczce do 250 bar (mufa z ciśnieniem resztkowym do 100 bar)

### Zalety:

Zapobiega wniknięciu zanieczyszczeń, ponieważ gładka płaszczyzna powierzchni złącza umożliwia całkowite oczyszczenie. Dzięki konstrukcji tego złącza mogą być skutecznie amortyzowane siły osiowe. Szczególnie nadaje się do zastosowania w wężach hydraulicznych. Można polaczyć pod ciśnieniem

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,32 kg
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie nominalne (PN)	350 bar
Wielkość	2
DN	8,7 mm
A	M 30 x 2 mm
B	34 mm
Wersja	gniazdo

Nr kat.	FFMS38
EAN-13	4050571296322