



Szybkozłączka hydrauliczna Flat-Face, wlk. 2, G1/2" GW



**Numer artykułu SKU:
FFMS12/2**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Stal ocynkowana, komponenty narazone na zużycie: bardzo mocna stal hartowana indukcyjnie, sprężyny: Stal szlachetna 1.4310, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-25°C do maks. +125°C

Możliwe podłączenie z ciśnieniem resztkowym we wtyczce do 250 bar (mufa z ciśnieniem resztkowym do 100 bar)

Zalety:

Zapobiega wniknięciu zanieczyszczeń, ponieważ gładka płaszczyzna powierzchni złącza umożliwia całkowite oczyszczenie. Dzięki konstrukcji tego złącza mogą być skutecznie amortyzowane siły osiowe. Szczególnie nadaje się do zastosowania w wężach hydraulicznych. Można polaczyć pod ciśnieniem

DANE TECHNICZNE

Waga	0,3 kg
Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie nominalne (PN)	350 bar
Wielkość	2
DN	8,7 mm
A	M 30 x 2 mm
B	36 mm
Wersja	gniazdo

Nr kat.	FFMS12/2
EAN-13	4050571296292