



Wtyk do szybkozłączeni hydraulicznych. Flat-Face, włk. 2, G3/8" GW



**Numer artykułu SKU:
FFSS38**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Stal ocynkowana, komponenty narażone na zużycie: bardzo mocna stal hartowana indukcyjnie, sprężyny: Stal szlachetna 1.4310, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-25°C do maks. +125°C

Możliwe podłączenie z ciśnieniem resztkowym we wtyczce do 250 bar (mufa z ciśnieniem resztkowym do 100 bar)

Zalety:

Zapobiega wniknięciu zanieczyszczeń, ponieważ gładka płaszczyzna powierzchni złącza umożliwia całkowite oczyszczenie. Dzięki konstrukcji tego złącza mogą być skutecznie amortyzowane siły osiowe. Szczególnie nadaje się do zastosowania w wężach hydraulicznych. Można polaczyć pod ciśnieniem

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------|-------------|
| Waga | 0,29 kg |
| Gwint | 3/8 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Ciśnienie nominalne (PN) | 350 bar |
| Wielkość | 2 |
| DN | 8,7 mm |
| A | M 30 x 2 mm |
| B | 34 mm |
| Wersja | wtyk |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | FFSS38 |
| EAN-13 | 4050571297039 |