



Wtyk do szybkozłączeni hydraulicznych. Flat-Face, włk. 3, G1/2" GW



Numer artykułu SKU:
FFSS12

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Stal ocynkowana, komponenty narażone na zużycie: bardzo mocna stal hartowana indukcyjnie, sprężyny: Stal szlachetna 1.4310, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-25°C do maks. +125°C

Możliwe podłączenie z ciśnieniem resztkowym we wtyczce do 250 bar (mufa z ciśnieniem resztkowym do 100 bar)

Zalety:

Zapobiega wniknięciu zanieczyszczeń, ponieważ gładka płaszczyzna powierzchni złącza umożliwia całkowite oczyszczenie. Dzięki konstrukcji tego złącza mogą być skutecznie amortyzowane siły osiowe. Szczególnie nadaje się do zastosowania w wężach hydraulicznych. Można polaczyć pod ciśnieniem

DANE TECHNICZNE

Waga	0,49 kg
Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie nominalne (PN)	350 bar
Wielkość	3
DN	12,8 mm
A	M 36 x 2 mm
B	42 mm
Wersja	wtyk

Nr kat.	FFSS12
EAN-13	4050571296995