



## Wtyk do szybkozłączki hydraulic. Flat-Face, wlk. 3, G3/4" GW



**Numer artykułu SKU:  
FFSS34/3**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Stal ocynkowana, komponenty narazone na zużycie: bardzo mocna stal hartowana indukcyjnie, sprężyny: Stal szlachetna 1.4310, uszczelka: NBR

### Zakres temperatury:

-25°C do maks. +125°C

Możliwe podłączenie z ciśnieniem resztkowym we wtyczce do 250 bar (mufa z ciśnieniem resztkowym do 100 bar)

### Zalety:

Zapobiega wniknięciu zanieczyszczeń, ponieważ gładka płaszczyzna powierzchni złącza umożliwia całkowite oczyszczenie. Dzięki konstrukcji tego złącza mogą być skutecznie amortyzowane siły osiowe. Szczególnie nadaje się do zastosowania w wężach hydraulicznych. Można polaczyć pod ciśnieniem

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,47 kg
Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie nominalne (PN)	350 bar
Wielkość	3
DN	12,8 mm
A	M 36 x 2 mm
B	42 mm
Wersja	wtyk

Nr kat.	FFSS34/3
EAN-13	4050571297022