



Przewód do wody TRIX-ROTSTRAHL 25 (1")x34,0mm



**Numer artykułu SKU:
WS25**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Rdzen: czarny, nieporowaty, gładka wewnętrzna warstwa EPDM, nosnik ciśnienia: przedza syntetyczna, strop: czarny, gładka warstwa zewnętrzna EPDM, odporna na ozon, warunki pogodowe i promienie UV, od DN 32 materiał wzorowany

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +100°C

Cisnienie robocze:

patrz tabela (cisnienie rozrywające: 3-krotne ciśnienie robocze)

Obszar zastosowania:

Woda zimna i gorąca, roztwory mydła jak również większość wodnych roztworów soli i duża ilość chemikaliów. Do DN 25 nie zakłóca nakładania lakieru, nie zawiera środków antyadhezyjnych ani smarów.

Długość rolki:

40 m.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,55 kg
Ciśnienie robocze	20 bar
Min. promień gięcia	110
Zakres temperatury	-40 do +100 °C
Wykonanie	TRIX ROTSTRAHL
Średnica zewnętrzna węża	34 mm
Średnica wewnętrzna węża	25 mm (1")

Nr kat.	WS25
EAN-13	4050571785581