AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Płaski przewód pneumatyczny, 65 (2 1/2")x2,2mm



Numer artykułu SKU: GSF65

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Zakres temperatury:
Woda: -20°C do maks. +100°C, powietrze: -20°C do maks. +75°C
Obszar zastosowania:
Do wody, powietrza, oleju, benzyny, czesciowa odpornosc na kwasy i zasady. Waz mozna plasko rozwinac, odporny na ozon i starzenie. Wklad tekstylny o duzej odpornosci na rozerwanie pozwala na ekstremalne obciazenie. Pokrywa zewnetrzna zabezpieczona jest przed zuzyciem przez podluzne zebra ochronne.
*cisnienie robocze dla wody, dla sprezonego powietrza cisnienie robocze wynosi 25% cisnienia miejscowego

DANE TECHNICZNE

Waga	0,65 kg
Długość rolki	20 m
Ciśnienie rozrywajace	50 bar
Ciśnienie nominalne (PN)	16 bar
Grubość ścianki	2,2 mm
Średnica wewnętrzna węża	65 mm (2-1/2")

Nr kat.	GSF65
EAN-13	4050571343279

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 23:21