



## Wąż gaśniczy DIN 14811, DN52-52-C, biały, L=30m



Numer artykułu SKU:  
**FIRE52-30**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Materiały:

Rdzeń: wysokiej jakości syntetyczna okładzina wewnętrzna na bazie EPDM, powłoka zewnętrzna, odporna na olej i benzynę, odporna na ścieranie i ognioodporna, tkanina: Przedzia poliestrowa 100%, złącze Storż: Aluminium (kute) z obrotowa uszczelka NBR

### Zakres temperatury:

-30°C do maks. +60°C

### Cisnienie robocze:

17 bar (cisnienie miejscowe: 60 bar)

### Właściwości:

Wąż gaśniczy, bardzo elastyczny, odporny na rozkład chemiczny, zajmuje niewiele miejsca, nie wymaga pielęgnacji i konserwacji, wytrzymały w niskiej temperaturze

### Normy / dopuszczenia:

DIN 14811 (2008), SIS, ÖNORM, SBG, Loba

## DANE TECHNICZNE

Waga	10 kg
Kolor	biały, klasa 1-L1
Złącza aluminiowe Storż	52-C
Rozstaw knag	66
Długość węża	30 m
Średnica wewnętrzna węża	52 mm

Nr kat.	FIRE52-30
EAN-13	4050571298449