



Wąż gaśniczy DIN 14811, DN25-25-D, biały, L=20m



Numer artykułu SKU:
FIRE25-20

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materiały:

Rdzeń: wysokiej jakości syntetyczna okładzina wewnętrzna na bazie EPDM, powłoka zewnętrzna, odporna na olej i benzynę, odporna na ścieranie i ognioodporna, tkanina: Przedzia poliestrowa 100%, złącze Storż: Aluminium (kute) z obrotowa uszczelka NBR

Zakres temperatury:

-30°C do maks. +60°C

Cisnienie robocze:

17 bar (cisnienie miejscowe: 60 bar)

Właściwości:

Wąż gaśniczy, bardzo elastyczny, odporny na rozkład chemiczny, zajmuje niewiele miejsca, nie wymaga pielęgnacji i konserwacji, wytrzymały w niskiej temperaturze

Normy / dopuszczenia:

DIN 14811 (2008), SIS, ÖNORM, SBG, Loba

DANE TECHNICZNE

Waga	2,8 kg
Kolor	biały, klasa 1-L1
Złącza aluminiowe Storż	25-D
Rozstaw knag	31
Długość węża	20 m
Średnica wewnętrzna węża	25 mm

Nr kat.	FIRE25-20
EAN-13	4050571298050