



## Szybkozłączka hydrauliczna skręcana ISO14541, wlk. 1, G1/4" GW



Numer artykułu SKU:  
**510627.1**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Stal ocynkowana, uszczelka: NBR

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +100°C

### Zalety:

Szybkozłączka skręcane blokują na wtyczce i złączce w stanie rozłączonym. Połączeniu mufy łączącej i wtyku łacza następuje przez skreślenie nakretka ręczna. Podczas procesu sprzęgania przestrzeń zaworowa jest uszczelniona przed otwarciem zaworów. Zawory są już zamknięte, zanim rozłączone zostanie uszczelnione złącze. Podłączenie możliwe do ciśnienia maks. 50 bar, Zabezpieczenie przed uderzeniami ciśnienia i wahaniami ciśnienia, Korzystny kształt obszaru przepływu dla strumienia

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,12 kg
Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie nominalne (PN)	450 bar
Wielkość	1
DN	6,3 mm
A	M 24 x 2
B	35 mm
Wersja	gniazdo

Nr kat.	510627.1
EAN-13	4050571202224