



Szybkozłączka hydrauliczna skręcana ISO14541, wlk. 2, M16x1,5 GW



**Numer artykułu SKU:
510822.2**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Stal ocynkowana, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +100°C

Zalety:

Szybkozłączka skręcane blokują na wtyczce i złączce w stanie rozłączonym. Polaczeniu mufy łączącej i wtyku łącza następuje przez skreślenie nakretka ręczna. Podczas procesu sprzęgania przestrzeń zaworowa jest uszczelniona przed otwarciem zaworów. Zawory są już zamknięte, zanim rozłączone zostanie uszczelnione złącze. Podłączenie możliwe do ciśnienia maks. 50 bar, Zabezpieczenie przed uderzeniami ciśnienia i wahaniami ciśnienia, Korzystny kształt obszaru przepływu dla strumienia

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------|------------|
| Waga | 0,155 kg |
| Gwint | M 16 x 1,5 |
| Rodzaj gwintu | M |
| Ciśnienie nominalne (PN) | 450 bar |
| Wielkość | 2 |
| DN | 10 mm |
| A | M 28 x 2 |
| B | 34 mm |
| Wersja | gniazdo |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | 510822.2 |
| EAN-13 | 4050571202248 |