AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Wtyk do szybkozłączki hydrauliczne skręcanej, wlk. 2, M16x1,5 GW



Numer artykułu SKU: 510832.2

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Stal ocynkowana, uszczelka: NBR
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +100°C
Zalety:
Szybkozlacza skrecane blokuja na wtyczce i zlaczce w stanie rozlaczonym. Polaczeniu mufy laczacej i wtyku lacza nastepuje przez skrecenie nakretka reczna. Podczas procesu sprzegania przestrzen zaworowa jest uszczelniona przed otwarciem zaworów. Zawory sa juz zamkniete, zanim rozlaczone zostanie uszczelnione zlacze. Podlaczenie mozliwe do cisnienia maks. 50 bar, Zabezpieczenie przed uderzeniami cisnienia i wahaniami cisnienia, Korzystny ksztalt obszaru przeplywu dla strumienia

DANE TECHNICZNE

Waga	0,165 kg
Gwint	M 16 x 1,5
Rodzaj gwintu	M
Ciśnienie nominalne (PN)	450 bar
Wielkość	2
DN	10 mm
A	M 28 x 2
B	34 mm
Wersja	wtyk

Nr kat.	510832.2
EAN-13	4050571202286

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 15:34