



Wtyk do szybkozłączki hydrauliczne skręcanej, wlk. 6, G3/4" GW



**Numer artykułu SKU:
512037.6**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Stal ocynkowana, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +100°C

Zalety:

Szybkozłącza skręcane blokują na wtyczce i złączce w stanie rozłączonym. Połączeniu mufy łączącej i wtyku łączy następuje przez skreślenie nakretka ręczna. Podczas procesu sprzegania przestrzeń zaworowa jest uszczelniona przed otwarciem zaworów. Zawory są już zamknięte, zanim rozłączone zostanie uszczelnione złącze. Podłączenie możliwe do ciśnienia maks. 50 bar, Zabezpieczenie przed uderzeniami ciśnienia i wahaniami ciśnienia, Korzystny kształt obszaru przepływu dla strumienia

DANE TECHNICZNE

Waga	0,7 kg
Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie nominalne (PN)	300 bar
Wielkość	6
DN	25 mm
A	M 48 x 3
B	55 mm
Wersja	wtyk

Nr kat.	512037.6
EAN-13	4050571202422