



Wtyk do szybkozłączki hydrauliczne skręcanej, wlk. 8, G 1 1/4" GW



**Numer artykułu SKU:
513037.8**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Stal ocynkowana, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +100°C

Zalety:

Szybkozłącza skręcane blokują na wtyczce i złączce w stanie rozłączonym. Połączeniu mufy łączącej i wtyku łączy następuje przez skreślenie nakretka ręczna. Podczas procesu sprzęgania przestrzeń zaworowa jest uszczelniona przed otwarciem zaworów. Zawory są już zamknięte, zanim rozłączone zostanie uszczelnione złącze. Podłączenie możliwe do ciśnienia maks. 50 bar, Zabezpieczenie przed uderzeniami ciśnienia i wahaniami ciśnienia, Korzystny kształt obszaru przepływu dla strumienia

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------|----------|
| Waga | 2,5 kg |
| Gwint | 1-1/4 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Ciśnienie nominalne (PN) | 300 bar |
| Wielkość | 8 |
| DN | 31,5 mm |
| A | M 70 x 3 |
| B | 85 mm |
| Wersja | wtyk |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | 513037.8 |
| EAN-13 | 4050571202460 |