



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Wtyk do szybkozłączki hydrauliczne skręcanej, wlk. 8, G 1 1/2" GW



Numer artykułu SKU:  
**513537.8**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Stal ocynkowana, uszczelka: NBR

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +100°C

### Zalety:

Szybkozłączka skręcane blokują na wtyczce i złączce w stanie rozłączonym. Polaczeniu mufy łączącej i wtyku łączy następuje przez skreślenie nakretka ręczna. Podczas procesu sprężania przestrzeń zaworowa jest uszczelniona przed otwarciem zaworów. Zawory są już zamknięte, zanim rozłączone zostanie uszczelnione złącze. Podłączenie możliwe do ciśnienia maks. 50 bar, Zabezpieczenie przed uderzeniami ciśnienia i wahaniami ciśnienia, Korzystny kształt obszaru przepływu dla strumienia

## DANE TECHNICZNE

Waga	2,5 kg
Gwint	1-1/2
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie nominalne (PN)	300 bar
Wielkość	8
DN	31,5 mm
A	M 70 x 3
B	85 mm
Wersja	wtyk

Nr kat.	513537.8
EAN-13	4050571202484