



## Szybkozłączka hydrauliczna grodziowa, wlk. 3, do rury 15 L



**Numer artykułu SKU:  
561322.3**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Stal ocynkowana, uszczelka: NBR

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +100°C

### Zalety:

Szybkozłączka skręcane blokuje na wtyczce i złączce w stanie rozłączonym. Polaczeniu mufy łączącej i wtyku łacza następuje przez skreślenie nakretka ręczna. Podczas procesu sprzęgania przestrzeń zaworowa jest uszczelniona przed otwarciem zaworów. Zawory są już zamknięte, zanim rozłączone zostanie uszczelnione złącze. Podłączenie możliwe do ciśnienia maks. 50 bar, Zabezpieczenie przed uderzeniami ciśnienia i wahaniami ciśnienia, Korzystny kształt obszaru przepływu dla strumienia

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,33 kg
Gwint	22 x 1,5
Rodzaj gwintu	M
Ciśnienie nominalne (PN)	315 bar
Wielkość	3
Typoszereg	typoszereg lekki
Przyłącze rury	15 L (M 22 x 1,5)
DN	12,5 mm
A	M 36 x 2
B	42 mm
Maks. grubość grodzi	11 mm
Wersja	gniazdo

Nr kat.	561322.3
EAN-13	4050571203771