



Szybkozłączka hydrauliczna grodziowa, wlk. 4, do rury 22 L



**Numer artykułu SKU:
562022.4**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Stal ocynkowana, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +100°C

Zalety:

Szybkozłączka skręcane blokuje na wtyczce i złączce w stanie rozłączonym. Polaczeniu mufy łączacej i wtyku łacza następuje przez skrelenie nakretka reczna. Podczas procesu sprzegania przestrzen zaworowa jest uszczelniona przed otwarciem zaworów. Zawory sa juz zamkniete, zanim rozlaczone zostanie uszczelnione zlacze. Podlaczenie mozliwe do cisnienia maks. 50 bar, Zabezpieczenie przed uderzeniami cisnienia i wahaniami cisnienia, Korzystny ksztalt obszaru przeplywu dla strumienia

DANE TECHNICZNE

Waga	0,55 kg
Gwint	30 x 2
Rodzaj gwintu	M
Ciśnienie nominalne (PN)	160 bar
Wielkość	4
Typoszereg	typoszereg lekki
Przyłącze rury	22 L (M 30 x 2)
DN	20 mm
A	M 42 x 2
B	48 mm
Maks. grubość grodzi	15 mm
Wersja	gniazdo

Nr kat.	562022.4
EAN-13	4050571203924