



Szybkozłączka hydrauliczna grodziowa, wlk. 6, do rury 18 L



**Numer artykułu SKU:
561622.6**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Stal ocynkowana, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +100°C

Zalety:

Szybkozłączka skręcane blokuje na wtyczce i złączce w stanie rozłączonym. Polaczeniu mufy łączącej i wtyku łącza następuje przez skreślenie nakretka ręczna. Podczas procesu sprzegania przestrzeń zaworowa jest uszczelniona przed otwarciem zaworów. Zawory są już zamknięte, zanim rozłączone zostanie uszczelnione złącze. Podłączenie możliwe do ciśnienia maks. 50 bar, Zabezpieczenie przed uderzeniami ciśnienia i wahaniami ciśnienia, Korzystny kształt obszaru przepływu dla strumienia

DANE TECHNICZNE

Waga	0,8 kg
Gwint	26 x 1,5
Rodzaj gwintu	M
Ciśnienie nominalne (PN)	300 bar
Wielkość	6
Typoszereg	typoszereg lekki
Przyłącze rury	18 L (M 26 x 1,5)
DN	25 mm
A	M 48 x 3
B	55 mm
Maks. grubość grodzi	17 mm
Wersja	gniazdo

Nr kat.	561622.6
EAN-13	4050571203832