



## Szybkozłączka hydrauliczna grodziowa, wlk. 4, do rury 14 S



**Numer artykułu SKU:  
571022.4**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Stal ocynkowana, uszczelka: NBR

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +100°C

### Zalety:

Szybkozłączka skręcane blokują na wtyczce i złączce w stanie rozłączonym. Polaczeniu mufy łączącej i wtyku łącza następuje przez skreślenie nakretka ręczna. Podczas procesu sprzegania przestrzeń zaworowa jest uszczelniona przed otwarciem zaworów. Zawory są już zamknięte, zanim rozłączone zostanie uszczelnione złącze. Podłączenie możliwe do ciśnienia maks. 50 bar, Zabezpieczenie przed uderzeniami ciśnienia i wahaniami ciśnienia, Korzystny kształt obszaru przepływu dla strumienia

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,5 kg
Gwint	22 x 1,5
Rodzaj gwintu	M
Ciśnienie nominalne (PN)	400 bar
Wielkość	4
Typoszereg	typoszereg ciężki
Przyłącze rury	14 S (M 22 x 1,5)
DN	20 mm
A	M 42 x 2
B	48 mm
Maks. grubość grodzi	11 mm
Wersja	gniazdo

Nr kat.	571022.4
EAN-13	4050571204334