



## Szybkozłączka hydrauliczna grodziowa, wlk. 6, do rury 30 S



**Numer artykułu SKU:  
572522.6**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Stal ocynkowana, uszczelka: NBR

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +100°C

### Zalety:

Szybkozłączka skręcane blokuje na wtyczce i złączce w stanie rozłączonym. Polaczeniu mufy łączacej i wtyku łacza następuje przez skrelenie nakretka reczna. Podczas procesu sprzegania przestrzen zaworowa jest uszczelniona przed otwarciem zaworów. Zawory sa juz zamkniete, zanim rozlaczone zostanie uszczelnione zlacze. Podlaczenie mozliwe do cisnienia maks. 50 bar, Zabezpieczenie przed uderzeniami cisnienia i wahaniami cisnienia, Korzystny ksztalt obszaru przeplywu dla strumienia

## DANE TECHNICZNE

Waga	1 kg
Gwint	42 x 2
Rodzaj gwintu	M
Ciśnienie nominalne (PN)	300 bar
Wielkość	6
Typoszereg	typoszereg ciężki
Przyłącze rury	30 S (M 42 x 2)
DN	25 mm
A	M 48 x 3
B	55 mm
Maks. grubość grodzi	15 mm
Wersja	gniazdo

Nr kat.	572522.6
EAN-13	4050571204464