



Szybkozłączka hydrauliczna grodziowa, wlk. 8, do rury 30 S



**Numer artykułu SKU:
572522.8**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Stal ocynkowana, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +100°C

Zalety:

Szybkozłączka skręcane blokuje na wtyczce i złączce w stanie rozłączonym. Polaczeniu mufy łączącej i wtyku łącza następuje przez skreślenie nakretka ręczna. Podczas procesu sprzęgania przestrzeń zaworowa jest uszczelniona przed otwarciem zaworów. Zawory są już zamknięte, zanim rozłączone zostanie uszczelnione złącze. Podłączenie możliwe do ciśnienia maks. 50 bar, Zabezpieczenie przed uderzeniami ciśnienia i wahaniami ciśnienia, Korzystny kształt obszaru przepływu dla strumienia

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Waga | 1,7 kg |
| Gwint | 42 x 2 |
| Rodzaj gwintu | M |
| Ciśnienie nominalne (PN) | 300 bar |
| Wielkość | 8 |
| Typoszereg | typoszereg ciężki |
| Przyłącze rury | 30 S (M 42 x 2) |
| DN | 31,5 mm |
| A | M 70 x 3 |
| B | 85 mm |
| Maks. grubość grodzi | 16 mm |
| Wersja | gniazdo |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | 572522.8 |
| EAN-13 | 4050571204471 |